



Термотрансферный принтер BS482T

🖨️ Характеристики принтера

Термо- и термотрансферная печать

Разрешение: 203 dpi

Скорость печати: 203 мм/с (8 ips)

Максимальная ширина печати: 104 мм

EEPROM Память

RAM 128 Мб

Флэш 128 Мб

🎛️ Опции

Отделитель этикеток, отрезчик,
отрезчик для текстиля

ตลก Носитель

Макс. диаметр рулона: 127 мм

Ширина носителя: 20-118 мм

Толщина носителя: 0,06-0,254 мм

Длина этикетки: 5-25400мм

📡 Датчики

Открытие крышки, наличие красящей ленты, зазор, чёрная метка

🌡️ Условия эксплуатации

Рабочая температура: +5 °C ... + 40 °C при относительной влажности 25 – 85 %

Температура хранения: -40 °C ... + 60 °C при относительной влажности 10 – 90 %

QR Штрихкоды

1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessy, PostCode, Telepen

2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Datamatrix

barcode Красящая лента (риббон)

Длина: 300 м

Ширина: 30-110 мм

Втулка: 1" (25,4 мм)

Красящий слой наружу (OUT)

📦 Физические характеристики

Габариты (Ш x В x Г): 190 × 198,3 × 280 мм

Вес: 2,7 кг

Цвет: черный

🔤 Шрифты

8 буквенно-цифровых растровых шрифтов

Возможна загрузка дополнительных шрифтов True Type

🖨️ Языки управления

TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL

🔗 Интерфейсы подключения:

USB+RS-232+Ethernet+USB хост

Опции: Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n

⌚ Часы реального времени (RTC)



Торговля



Производство



Логистика



Склад